

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ -2015  
Adres inwestycji : 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 102  
Inwestor : POGOTOWIE SOCJALNE  
Adres inwestora : 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 102

Kosztorys sporządził : inż. Zbigniew Giebień  
Data opracowania : 20.07.2015

---

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

### Narzuty kosztorysu

VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$
Narzuty wspólne działań	
Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

Zatwierdził:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Piwnica</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - likwidacja grzybów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-02</b>	14.5+9.0	m <sup>2</sup>	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0621-01</b>	14.5+9.0	m <sup>2</sup>	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
3	<b>KNR 2-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0803-02</b>	23.5	m <sup>2</sup>	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-08</b>	(102.82+90.54+44.97)*0.4	m <sup>2</sup>	95.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.332</b>
5	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1510-01</b>	(4.3+4.78)*2*2.25+(6.65+3.9)*2*2.25+(9.37+1.87+1.75+1.87+1.75+2.0+2.12+0.6+7.25+1.4)*0.75-5*0.8*2.0	m <sup>2</sup>	102.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.820</b>
6	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1510-01</b>	4.3*3.62+5.17*2.85+1.87*1.75+1.5*1.75+1.7*1.5+6.65*3.91+1.15*1.67+1.7*1.0+3.0*2.12+2.12*0.6+9.37*1.4+0.85*1.67	m <sup>2</sup>	90.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.540</b>
7	<b>KNR-W 2-02</b>	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1508-01</b>	[(9.37+1.87+1.75+1.87+1.75+2.0+2.12+0.6+7.25+1.4)*1.5]*0.6	m <sup>2</sup>	26.982	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.982</b>
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem- lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1508-03</b>	[(9.37+1.87+1.75+1.87+1.75+2.0+2.12+0.6+7.25+1.4)*1.5]*0.4	m <sup>2</sup>	17.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.988</b>
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.1	<b>1516-09</b>	(14+12+8+10+13+10+7)*0.25	m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
d.1	<b>1517-06</b>	16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1512-01</b>	0.82*0.85*9*2	m <sup>2</sup>	12.546	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.546</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi	szt.		
d.1	<b>0354-04</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1018-02</b>	0.82*0.85	m <sup>2</sup>	0.697	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.697</b>
14	<b>KNR 2-15</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
d.1	<b>0221-02</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Parter</b>					
15	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - likwidacja grzybów	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0701-02</b>	2.0+5.0+0.7	m <sup>2</sup>	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
16	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0621-01</b>	2.0+5.0+0.7	m <sup>2</sup>	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
17	<b>KNR 2-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0803-02</b>	2.0+5.0+0.7	m <sup>2</sup>	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0830-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - naprawy tynków pod lamperię 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
19	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (214.8+119.96+193.86-60)*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.448	 
				<b>RAZEM</b>	<b>187.448</b>
20	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(4.0+6.73)*2+(2.5+2.13)*2+(1.42+1.0)*2+(4.35+3.56)*2+( 6.77+1.41)*2+(1.61+1.67)*2+(2.28+2.0)*2+5.59+2.62+3.2+1.32+2.75+1.3+(3.67+2.6)*2+(1.3+1.2)*2]*1.05+[(2.4+2.2)*2+(2.4+4.43)*2+(2.24+4.47)*2]*2.75-5*0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 214.809	 
				<b>RAZEM</b>	<b>214.809</b>
21	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.0*6.73+2.13*2.5+1.42*1.0+4.35*3.56+6.77*1.41+2.4*4.43+2.24*4.47+1.61*1.67+1.15*1.9+2.28*2.0+2.4*2.2+1.3*1.2+2.29*3.67+0.31*1.2+5.95*1.3+3.2*1.32+2.3*1.1+1.2*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 119.961	 
				<b>RAZEM</b>	<b>119.961</b>
22	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1508-01</b>	Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia {(4.0+6.73)*2+(2.5+2.13)*2+(1.42+1.0)*2+(4.35+3.56)*2+( 6.77+1.41)*2+(1.61+1.67)*2+(2.28+2.0)*2+5.59+2.62+3.2+1.32+2.75+1.3+(3.67+2.6)*2+(1.3+1.2)*2}*1.75-7*2.0*0.8)*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135.706	 
				<b>RAZEM</b>	<b>135.706</b>
23	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1508-03</b>	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem- lamperia {(4.0+6.73)*2+(2.5+2.13)*2+(1.42+1.0)*2+(4.35+3.56)*2+( 6.77+1.41)*2+(1.61+1.67)*2+(2.28+2.0)*2+5.59+2.62+3.2+1.32+2.75+1.3+(3.67+2.6)*2+(1.3+1.2)*2}*1.75-7*2.0*0.8)*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.160	 
				<b>RAZEM</b>	<b>58.160</b>
24	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1512-01</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 0.82*0.85*8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.152	 
				<b>RAZEM</b>	<b>11.152</b>
25	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1513-12</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 - ROBOCIZNA 1.2*2*2+0.7*2*2+0.8*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
26	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1513-12</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 - MATERIAŁY I SPRZĘT 1.2*2*2+0.7*2*2+0.8*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
27	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1516-09</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych (22+4+10+14+12+11+10+9+3)*0.25	m m	 23.750	 
				<b>RAZEM</b>	<b>23.750</b>
28	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1517-06</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 27	m m	 27.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
29	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi 4	szt. szt.	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
31	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1027-02</b>	Drzwi stalowe KMT pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>3 Piętro pierwsze</b>					
33	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0701-02</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- likwidacja grzybów 1.0+0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.3	<b>KNR-W 4-01 0621-01</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 1.0+0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
35 d.3	<b>KNR 2-02 0803-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.0+0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
36 d.3	<b>KNR-W 2-02 0830-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - naprawy tynków pod lamperię 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
37 d.3	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [341.2+132.2+158.8-6]*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 156.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.550</b>
38 d.3	<b>KNR-W 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.18*3.97)*2*2.71+(2+2.47)*2*1.0+(1.47+0.97)*2*1.0+(4.4+3.7)*2*1.21+(2.92+3.75)*2*1.21+(2.27+4.53)*2*1.21+(4.18+1.37)*2*1.21+(4.82+3.53)*2*1.21+(4.77+3.6)*2*2.71+(2.95+5.17)*2*2.71+(1.66+1.55)*2*2.71+(3.25+1.37)*2*1.21+(3.35+1.66)*2*1.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 341.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.196</b>
39 d.3	<b>KNR-W 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.18*3.97+2.0*2.47+1.47*0.97+4.4*3.7+2.92*3.75+2.27*4.53+4.18*1.37+4.82*3.53+4.77*3.6+2.95*5.17+1.66*1.55+3.25*1.38+3.35*1.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.227</b>
40 d.3	<b>KNR-W 2-02 1508-01</b>	Jednokrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia [(2+2.47)*2*1.7+(1.47+0.97)*2*1.7+(4.4+3.7)*2*1.5+(2.92+3.75)*2*1.5+(2.27+4.53)*2*1.5+(4.18+1.37)*2*1.5+(4.82+3.53)*2*1.5+(3.25+1.37)*2*1.5+(3.35+1.66)*2*1.5]*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.156</b>
41 d.3	<b>KNR-W 2-02 1508-03</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem [(2+2.47)*2*1.7+(1.47+0.97)*2*1.7+(4.4+3.7)*2*1.5+(2.92+3.75)*2*1.5+(2.27+4.53)*2*1.5+(4.18+1.37)*2*1.5+(4.82+3.53)*2*1.5+(3.25+1.37)*2*1.5+(3.35+1.66)*2*1.5]*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.638</b>
42 d.3	<b>KNR-W 2-02 1513-12</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 - ROBOCIZNA 0.8*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
43 d.3	<b>KNR-W 2-02 1513-12</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 - MATERIAŁY I SPRZĘT 0.8*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
44 d.3	<b>KNR-W 2-02 1516-09</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych (18+13+6+15+10+16+14+8+2+2)*0.25	m m	 26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
45 d.3	<b>KNR-W 2-02 1517-06</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 29	m m	 29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
<b>4 Piętro drugie</b>					
46 d.4	<b>KNR-W 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- likwidacja grzybów 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47 d.4	<b>KNR-W 4-01 0621-01</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48 d.4	<b>KNR 2-02 0803-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49 d.4	<b>KNR-W 2-02 0830-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - naprawy tynków pod lamperię 3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.4	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [80.26+13.94-3]*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.120</b>
51 d.4	<b>KNR-W 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0.725+0.68+2.82+4.0+2.0+1.25+1.0+2.1)*2.44+(1.16+8.0)*2*2.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.264</b>
52 d.4	<b>KNR-W 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.0*3.6-1.25-1.49+1.5*2.0+1.16*8.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.940</b>
53 d.4	<b>KNR-W 2-02 1513-12</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 - ROBOCIZNA 0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
54 d.4	<b>KNR-W 2-02 1513-12</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 - MATERIAŁY I SPRZĘT 0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
55 d.4	<b>KNR-W 2-02 1516-09</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebranych (16+3+2)*0.25	m m	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
56 d.4	<b>KNR-W 2-02 1517-06</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5 Klatki schodowe</b>					
57 d.5	<b>KNR-W 2-02 0830-03</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - naprawy tynków pod lamperię 9.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
58 d.5	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [126.97+55.69+155.19-9]*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.328</b>
59 d.5	<b>KNR-W 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(6.27+3.18)*2*6.8+(5.22+2.4)*2*11.0-7*2]*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	126.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.972</b>
60 d.5	<b>KNR-W 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.27*3.18+5.22*2.4+7*1.2*2.9+2*1.4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.687	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.687</b>
61 d.5	<b>KNR-W 2-02 1508-01</b>	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lamperia [(6.27+3.18)*2*6.8+(5.22+2.4)*2*11.0-7*2]*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	155.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.188</b>
62 d.5	<b>KNR-W 2-02 1513-12</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 - ROBOCIZNA 0.9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
63 d.5	<b>KNR-W 2-02 1513-12</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 - MATERIAŁY I SPRZĘT 0.9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
64 d.5	<b>KNR-W 2-02 1516-09</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebranych (12+18+17+11+14)*0.25	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
65 d.5	<b>KNR-W 2-02 1517-06</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>6 Strych przebudowa</b>					
66 d.6	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67 d.6	<b>KNR 4-03 1001-04</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 12	m m	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
68	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
69	<b>KNR-W 2-02</b> d.6 <b>2003-02</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 1.0*2.44+2.33*2.41*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.248</b>
70	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1015-01</b>	Ościeżnice drewniane 5*2	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
71	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1017-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.8*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
72	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>0923-01</b>	Dorabianie ramiaków do skrzydeł okiennych ościeżnicowych i skrzynekowych do istniejących ościeżnic (1.25+1.25+0.7+0.7)*2	m m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
73	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1401-04</b>	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim okiennym ciągnionym 2-3 mm - powierzchnia szyby ponad 0.5 m2 1.25*0.7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
74	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>1507-01</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 1.35*0.9	m <sup>2</sup> p.o. m <sup>2</sup> p.o.	1.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.215</b>
75	<b>KNR-W 2-02</b> d.6 <b>0830-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - nowa ścianka (1.0*2.44+2.33*2.41*0.5)*2-2*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.295</b>
76	<b>KNR-W 2-02</b> d.6 <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ściany (4.76+2+0.71+2+4+2.53+2.53)*2.41+(2.33*4)*2.41/2+1.0*2.44*2-2*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.568	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.568</b>
77	<b>KNR-W 2-02</b> d.6 <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 2.53*(4.76+4)+1.0*0.71+8.87*3.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.587	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.587</b>
78	<b>KNR-W 2-02</b> d.6 <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
79	<b>KNR-W 2-02</b> d.6 <b>1508-01</b>	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
80	<b>KNR-W 2-02</b> d.6 <b>1016-02</b>	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m2 - wyłaz dachowy 0.8*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
81	<b>KNR 5-08</b> d.6 <b>0209-01</b>	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
82	<b>KNR 4-03</b> d.6 <b>1012-01</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
83	<b>KNR 5-08</b> d.6 <b>0301-19</b>	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
84	<b>KNR 5-08</b> d.6 <b>0307-02</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
85	<b>KNR 5-08</b> d.6 <b>0504-03</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86 d.6	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0505-01</b>	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
87 d.6	<b>KNR 2-15</b> <b>0403-01</b>	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
88 d.6	<b>KNR 2-15</b> <b>0419-03</b>	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
89 d.6	<b>KNR 2-15</b> <b>0415-01</b>	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
90 d.6	<b>KNR 2-15</b> <b>0415-01</b>	Zawór termoregulacyjny grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
91 d.6	<b>KNR 2-15</b> <b>0404-01</b>	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		1	urząd.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7 Roboty zewnętrzne</b>					
92 d.7	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1410-01</b>	Reperacja okładziny ceramicznej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
93 d.7	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0731-02</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych miejsc o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
94 d.7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1519-02</b>	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	stal zbrojeniowa do średnicy 7 mm	kg	0.3000		
2.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	3.9885		
3.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	10.7584		
4.	gwoździe stolarskie	kg	0.1000		
5.	kotwy elastyczne kpl.	szt	4.3911		
6.	śruby kotwiące	szt	4.8000		
7.	dylbe stalowe	szt	10.0000		
8.	blachowkręty	szt	145.6845		
9.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	0.3137		
10.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	0.3354		
11.	Środek do odgrzybiania murów Izomur	dm <sup>3</sup>	4.9621		
12.	silikon	kg	0.2950		
13.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.6349		
14.	pianka poliuretanowa'	dm <sup>3</sup>	0.0720		
15.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	163.5832		
16.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	168.6386		
17.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	93.6290		
18.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	10.8998		
19.	farba miniowa	dm <sup>3</sup>	0.0877		
20.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	14.9255		
21.	emalia olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	17.3884		
22.	szpachlówka olejno-żywiczna	kg	64.0469		
23.	farba ftalowa do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.2100		
24.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.4792		
25.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0.7476		
26.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	2.5426		
27.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.2400		
28.	farba miniowa	dm <sup>3</sup>	0.0180		
29.	farba silikonowa "ISPOSAN"	dm <sup>3</sup>	5.2500		
30.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.1196		
31.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.1100		
32.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	27.1684		
33.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	134.8258		
34.	grunt pokostowy'	dm <sup>3</sup>	3.2378		
35.	grunt pokostowy''	dm <sup>3</sup>	10.4688		
36.	grunt pokostowy'''	dm <sup>3</sup>	8.5748		
37.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0320		
38.	tlen techniczny sprężony	m <sup>3</sup>	0.0320		
39.	kit szklarski pokostowy	kg	0.9625		
40.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.1750		
41.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody	m <sup>2</sup>	0.6970		
42.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0600		
43.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0054		
44.	elementy kamienne	m <sup>2</sup>	1.5300		
45.	cement"25"	kg	27.0000		
46.	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0.0012		
47.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0012		
48.	gips budowlany	t	0.0073		
49.	gips szpachlowy	t	0.0109		
50.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0103		
51.	gips szpachlowy'	t	0.1950		
52.	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	10.8109		
53.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	149.3334		
54.	płyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	5.4054		
55.	sucha mieszanka do tynków	kg	138.6000		
56.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0.6454		
57.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0.0694		
58.	szkło płaskie okienne ciągnione	m <sup>2</sup>	2.1175		
59.	bale iglaste strugane jednostronnie i profilowane dług. 2.5-6.5 m kl.I/II	m <sup>3</sup>	0.0234		
60.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	5.2000		
61.	ościeżnice drzwiowe drewniane	szt	2.0000		
62.	drzwi stalowe KMT	m <sup>2</sup>	1.8000		
63.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	szt	1.7778		
64.	okna dachowe szklone połaciowe kompletne- wylaz	szt	0.6400		
65.	Ćwierćwałki	m	21.4000		
66.	taśma	m	19.0292		
67.	papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorundowy 220-120,100 100 szt.	ark	1.5600		
68.	papier ścierny	ark	6.6487		
69.	papier ścierny'	ark	7.3500		
70.	papier ścierny''	ark	18.1053		
71.	papier ścierny'''	ark	8.8141		
72.	papier ścierny''''	ark	28.4984		
73.	papier ścierny'''''	ark	23.3426		
74.	woda	m <sup>3</sup>	0.1559		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
75.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 15 mm	m	8.3200		
76.	rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne	m	0.1200		
77.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt	1.0000		
78.	zawór grzejnikowy 15 mm	szt	2.0000		
79.	zawór grzejnikowy termoregulacyjny 15 mm	szt	2.0000		
80.	głowica termoregulacyjna	szt	2.0000		
81.	trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników płytowych dwurzędowych	szt	4.0000		
82.	grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kpl. zawieszania	szt	2.0000		
83.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	1.0000		
84.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	1.0000		
85.	uchwyty do rur o śr.nom.10-15 mm	szt	3.7920		
86.	oprawy żarowe zwykłe do przykręcania	szt	2.0000		
87.	żarówki	szt	2.0800		
88.	łączniki instalacyjne	szt	2.0400		
89.	przewód wtynkowy typu YADYt-750V	m	12.4800		
90.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	21.3069		
91.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0.7494		
2.	wyciąg'	m-g	1.0618		
3.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0640		
4.	wyciąg	m-g	0.7500		
5.	środek transportowy	m-g	1.5130		
6.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.5652		
7.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.4248		
8.	środek transportowy	m-g	0.2132		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: