Fundusze Europejskie Program Regionalny

Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

URZĄD MIEJSKI
ul. Łączności 1
82-300 ELBLĄG

Elbląg, dnia 07 listopada 2018 r.

RZP.271.61.2018.AG

EOD 59910

TREŚĆ ZAPYTANIA SKIEROWANEGO DO ZAMAWIAJĄCEGO

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 07 listopada 2018 r.

Dot. postępowania RZP.271.61.2018.AG:
Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania:
„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II"

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.
Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1
Zgodnie z §1, ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specjalistyczne wyposażenie obsługowe tramwaju, w zakresie którego zgodnie z rozdziałem V, ust. 5.3, ppkt. d załącznika nr 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ujęte zostało mobilne urządzenie do prowadzenia prac lakierniczy.
W celu dostarczenia urządzenia zgodnego z Państwa wymaganiami prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jaka ma być wysokość powierzchni aktywnej urządzenia?
2. Jaka jest dopuszczalna maksymalna wysokość urządzenia?
3. Jaka będzie częstotliwość przemieszczania danego urządzenia?
4. Czy urządzenie powinno posiadać własne oświetlenie (zewnętrzne)?
5. Jakie będzie docelowe przeznaczenie urządzenia (malowanie pojedynczych elementów, malowanie całego pojazdu)?

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1.
Zapis w pkt V. ppkt 5. poz. 5.3. lit. d) w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" otrzymał brzmienie:

„d) mobilne urządzenie do prowadzenia prac lakierniczych na poziomie poniżej 1 tony materiałów rocznie, przeznaczone do malowania pojedynczych zdemontowanych elementów, jak również do malowania całego pojazdu posiadające:
- bezpieczną strefę roboczą szerokości min. 3000 mm,
- zamknięty obieg powietrza,
- wydajność wentylacji nie mniejszą niż 400 całkowitych wymian powietrza w strefie roboczej na godzinę,
- trójstopniowy systemem filtrów (włókninowy na siatce stalowej, pant-stop, węglowy) powietrza wydalanego i dwukrotną filtrację powietrza doprowadzanego,
- wbudowaną nagrzewnicę,
- wentylatory,
- dodatkowe oświetlenie lampami LED, zapewniające właściwe warunki pracy dla lakierników,
- napięcie zasilania 380V/50Hz,
- wysokość strefy roboczej urządzenia min.3400 mm,
- dopuszczalną wysokość urządzenia max. 4200 mm,

Dodatkowo należy zapewnić swobodną mobilność urządzenia w zależności od potrzeby wykonywanej pracy lakierniczej.
– 1 kpl."

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

.....