



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4767/2021/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 38038 (48038N!) GEB\_ELBLAG\_ZYTANIA1

Adres: ELBLĄG, ŻYTANIA 1 DZ.198, Powiat m. Elbląg, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-10-01

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ELBLĄG, ŻYTANIA 1 DZ.198.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 38038 (48038N!) GEB\_ELBLĄG\_ZYTANIA1 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Kułygin Michał  
Nowak Paweł

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/ 1800/ 2100	ATR4518R13 Huawei	1	30	2/ 4/ 4	39.5	19913
2	2600/ 800	ATR4518R13 Huawei	1	30	4/ 2	39.5	9996
3	900/ 1800/ 2100	ATR4518R13 Huawei	1	180	2/ 4/ 4	39.5	19913
4	2600/ 800	ATR4518R13 Huawei	1	180	4/ 2	39.5	9996
5	1800/ 900/ 2100	ATR4518R13 Huawei	1	300	4/ 2/ 4	39.5	19913
6	800/ 2600	ATR4518R13 Huawei	1	300	2/ 4	39.5	9996

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-10-01	13:45-14:55	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		17.7	17.9	61.1	60.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0209	S-07Z	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0066

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWiMP/W/093/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.  
Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

## 9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'16.92" 19°23'5.279"
2	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'17.279" 19°23'5.639"
3	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'17.999" 19°23'6.36"
4	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'18.719" 19°23'7.08"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'19.439" 19°23'7.8"
6	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'16.2" 19°23'4.919"
7	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'15.839" 19°23'4.919"
8	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'15.12" 19°23'4.919"
9	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'13.68" 19°23'4.919"
10	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'16.92" 19°23'4.199"
11	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'17.279" 19°23'3.119"
12	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'17.64" 19°23'2.04"
13	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'17.999" 19°23'0.96"
14	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'18.36" 19°22'59.879"
15	PPP w wejściu do budynku mieszkalnego	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'15.48" 19°23'7.8"
16	PPP na az. 68° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'17.279" 19°23'8.519"
17	PPP na az. 112° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'15.839" 19°23'8.519"
18	PPP na az. 245° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'15.839" 19°23'2.4"
19	PPP na az. 346° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'18.719" 19°23'4.199"
-	GKP w odległości 195m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'21.959" 19°23'10.319"
-	GKP w odległości 393m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'27.72" 19°23'16.079"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'9.72" 19°23'4.919"
-	GKP w odległości 676m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°11'54.6" 19°23'4.919"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'19.8" 19°22'55.56"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 401m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	2.2	0.08	54°12'23.04" 19°22'45.84"
---	-----------------------------------------------------	---------	------	-----	------	------------------------------

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'16.92" 19°23'5.279"
2	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'17.279" 19°23'5.639"
3	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'17.999" 19°23'6.36"
4	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'18.719" 19°23'7.08"
5	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'19.439" 19°23'7.8"
6	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'16.2" 19°23'4.919"
7	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'15.839" 19°23'4.919"
8	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'15.12" 19°23'4.919"
9	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'13.68" 19°23'4.919"
10	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'16.92" 19°23'4.199"
11	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'17.279" 19°23'3.119"
12	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'17.64" 19°23'2.04"
13	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'17.999" 19°23'0.96"
14	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'18.36" 19°22'59.879"
15	PPP w wejściu do budynku mieszkalnego	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'15.48" 19°23'7.8"
16	PPP na az. 68° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'17.279" 19°23'8.519"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PPP na az. 112° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'15.839" 19°23'8.519"
18	PPP na az. 245° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'15.839" 19°23'2.4"
19	PPP na az. 346° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'18.719" 19°23'4.199"
-	GKP w odległości 195m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'21.959" 19°23'10.319"
-	GKP w odległości 393m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'27.72" 19°23'16.079"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'9.72" 19°23'4.919"
-	GKP w odległości 676m od anteny sektorowej az. 180°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°11'54.6" 19°23'4.919"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'19.8" 19°22'55.56"
-	GKP w odległości 401m od anteny sektorowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	54°12'23.04" 19°22'45.84"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 55% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 38038 (48038N!) GEB\_ELBLAG\_ZYTANIA1, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### **11. Podstawa prawna**

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

### **12. Spis załączników**

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

### **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

**Koniec sprawozdania**


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.






Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GEB\_ELBLAG\_ZYTNI1 (48038N!)

Lokalizacja stacji



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  <b>GEB_ELBLAG_ZYTANIA1 (48038N!)</b>          Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GEB\_ELBLAG\_ZYTANIA1 (48038N!)

Dokumentacja fotograficzna